

## STX 112 BP



SUBWOOFER

## STX 112 BP



SUBWOOFER

## STX 112 BP

### Besonderheiten/ Highlights

Bandpass-Subwoofer-Gehäuse mit Hochglanz-Plexiglas-Einlage und weißer LED-Beleuchtung  
 Stabile MDF-Schallwand  
 Lautsprecherbefestigung mit metrischen Verschraubungen  
 High Power Subwoofer mit 2,5" Schwingspule, black chrome und 50oz Magnetsystem  
 Strömungsoptimiertes Power-Bassreflexrohr mit riesiger 25 cm Austrittsöffnung  
 Hochwertiges Schraubterminal mit LED-Einschaltelektronik  
 Rutschfester Bezugsstoff mit HD-Logostick

Bandpass subwoofer cabinet with high-gloss plexiglas inlay and white LED illumination  
 Loudspeaker fixed with metrical screws  
 High Power Subwoofer with 2.5" voice coil, black chrome steel basket and 50oz magnet system  
 Air-flow optimised power bass reflex tube with huge 25 cm opening  
 High-quality screw terminal including LED remote function  
 Anti skid carpet with HD logo stitch

Caisson subwoofer en passe-bande avec vitre en plexiglas brillant et illumination DEL blanche  
 Écran acoustique stable en MDF  
 Haut-parleur fixé par vis métrique  
 Subwoofer de haute performance avec 2,5" bobine mobile, black chrome saladier en acier et 50oz système magnétique  
 Tube bassreflex de haute performance à courant optimisé avec grande ouverture de 25 cm  
 Bornier à vis de haute qualité  
 Tapis antidérapant avec HD broderie



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Technical changes and errors excepted

# STX 112 BP

## Technische Daten/ Specifications

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Prinzip / DIN-Ø               | Bandpass Gehäusesubwoofer 300 mm                   |
| Principle / DIN-Ø             | Bandpass cabinet subwoofer 12"                     |
| Belastbarkeit RMS/max./Impuls | 500 / 1000 Watt                                    |
| Power handling RMS/max./peak  | 500 / 1000 watts                                   |
| Impedanz                      | 4 Ohm                                              |
| Impedance                     | 4 ohms                                             |
| Frequenzbereich               | 20 - 500 Hz                                        |
| Frequency response            | 20 - 500 Hz                                        |
| Schalldruck                   | 92 dB                                              |
| Sound pressure level          | 92 dB                                              |
| Korb Material                 | Stahl/black chrome                                 |
| Basket material               | steel/black chrome                                 |
| Membran-Material              | mehrlagig gepresste, luftgetrocknete Papiermembran |
| Cone material                 | Multi-layer pressed and air-dried paper cone       |
| Abmessungen (BxHxT)           | 590 x 365 x 310/410mm                              |
| Dimensions (WxHxD)            | 590 x 365 x 310/ 410mm                             |
| Gewicht                       | 18 Kg                                              |
| Weight                        | 18 Kg                                              |

Art.Nr.: 132 8020 / EAN: 40 23037 28020 3

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Technical changes and errors excepted