

SX BP**SUBWOOFER**

SX BP



SX 112 BP



SX 110 BP



SX 108 BP

SUBWOOFER

SX BP

- Bandpass-Subwoofer-Gehäuse mit großer Plexiglasabdeckung im Convex-Design
- Weiße LED-Beleuchtung
- Lautsprecherbefestigung mit metrischen Verschraubungen
- MDF-Schallwand
- Subwoofer mit stabilem Stahlkorb, Anti-Resonanz-Mehrschichtlackierung, 2“(112/110)/1,5”(108) 4-Lagen-Schwingspule mit zusätzlicher Belüftung, 40oz (112/110)/30oz (108) Hochleistungsmagnet mit Schutzring
- Hochwertiges Schraubterminal mit LED-Einschaltelektronik
- Rutschfester Bezugstoff mit **HD***-Logostick



- Bandpass subwoofer enclosure with huge plexiglas window in convex design
- White LED illumination
- Loudspeaker fixed with metrical screws
- MDF baffle
- Subwoofer with solid steel basket, anti-resonance multi-layer lacquering, 2“(112/110)/1,5”(108) 4-layer voice coil with additional ventilation, 40oz (112/110)/30oz (108) high power magnet with rubber protecting ring
- High quality screw terminal including LED remote function
- Anti skid carpet with **HD*** logo stitch



- Caisson subwoofer en passe bande avec grande vitre en plexiglas en design convexe
- Illumination DEL blanche
- Haut-parleur fixé par vis métriques
- Écran acoustique en MDF
- Subwoofer avec saladier stable en acier, peinture multicouche anti-résonance, 2“(112/110)/1,5”(108) bobine mobile à 4 couches avec ventilation additionnelle, 40oz (112/110)/30oz (108) aimant de haute performance avec anneau de protection
- Bornier à vis de haute qualité avec mise en circuit électronique des DELs
- Tapis antidérapant avec broderie **HD***



* **HD** = High Definition

SUBWOOFER

SX 112 BP

SUBWOOFER

Prinzip
Principle

1 x 300 mm Bandpass-Subwoofer
1 x 12" bandpass subwoofer

Nenn-/Musikbelastbarkeit
Power Handling RMS/max.

300/1000 Watt
300/1000 watts

Impedanz
Impedance

4 Ohm
4 ohms

Frequenzbereich
Frequency Response

21 – 500 Hz
21 – 500 Hz

Schalldruck
Sound Pressure Level

91 dB
91 dB

Chassis Material
Driver Material

Gepresste Papiermembran
Pressed paper cone

Abmessungen (BxHxT)
Dimensions (WxLxD)

490 x 375 x 280/470 mm
490 x 375 x 280/470 mm

Gewicht
Weight

15 kg
15 kg

SX 110 BP

SUBWOOFER

Prinzip Principle	1 x 250 mm Bandpass-Subwoofer 1 x 10" bandpass subwoofer
Nenn-/Musikbelastbarkeit Power Handling RMS/max.	250/800 Watt 250/800 watts
Impedanz Impedance	4 Ohm 4 ohms
Frequenzbereich Frequency Response	22 – 500 Hz 22 – 500 Hz
Schalldruck Sound Pressure Level	90 dB 90 dB
Chassis Material Driver Material	Gepresste Papiermembran Pressed paper cone
Abmessungen (BxHxT) Dimensions (WxLxD)	430 x 325 x 270/420 mm 430 x 325 x 270/420 mm
Gewicht Weight	12 kg 12 kg

SX 108 BP

Prinzip
Principle

1 x 200 mm Bandpass-Subwoofer
1 x 8" bandpass subwoofer

Nenn-/Musikbelastbarkeit
Power Handling RMS/max.

200/600 Watt
200/600 watts

Impedanz
Impedance

4 Ohm
4 ohms

Frequenzbereich
Frequency Response

24 – 500 Hz
24 – 500 Hz

Schalldruck
Sound Pressure Level

89 dB
89 dB

Chassis Material
Driver Material

Gepresste Papiermembran
Pressed paper cone

Abmessungen (BxHxT)
Dimensions (WxLxD)

385 x 285 x 250/380 mm
385 x 285 x 250/380 mm

Gewicht
Weight

10 kg
10 kg

SUBWOOFER